



## Conçu pour économiser de l'eau

- La fonction d'Ajustement Saisonnier (Water budget) vous permet d'ajuster très facilement les durées d'arrosage selon les variations de saisons.
- La fonction Rain Delay (disponible sur le WP1 et la série WP), permet de suspendre facilement l'arrosage en raison de pluie prolongée ou pour d'autres raisons.
- En cas de pluie, l'arrosage est immédiatement arrêté si une sonde pluie est connectée.



## GUIDE DE SÉLECTION DES PROGRAMMATEURS A PILE

MODÈLES	WTA 2875	WTD 2900	Easy Rain JTV™ Kit	WP1	WP	TBOS™
<b>APPLICATIONS</b>						
Résidentiel	•	•	•	•	•	
Espaces verts publics			•	•	•	•
Grands espaces verts						•
Terrains de sports						
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Programmateur hybride (électromécanique et électronique)	•		•			
Programmateur électronique		•		•	•	•
Programmateur autonome à pile	•	•	•	•	•	•
Installation intérieure			•	•	•	•
Installation extérieure sous abri	•	•	•	•	•	•
Installation possible dans un regard			•	•	•	•
<b>SPÉCIFICATIONS</b>						
Stations	1	1	1	1	2, 4, 6, 8	1, 2, 4, 6
Programmes	1	8	1	1	3	3
Durée par station en heures (jusqu'à)	2	24	1h30	12	12	12
Nombre de démarrages par jour et par programme	3	6	2	8	8	8
Modulation d'apport d'eau (Water Budget)				•	•	
Fonction marche / arrêt	•	•	•	•	•	•
Rain Delay (compte à rebours, redémarrage)				•	•	
Fonctionnement multi-stations simultanément						•
Chevauchement de programme						•
Ecran LCD		•		•	•	•
<b>CYCLES DE PROGRAMMATION</b>						
7 jours de la semaine		•		•	•	•
2,3,7 jours fixes	•					
3,4,5,6,7 jours fixes		•				
Cycle 1-15 jours				•		
Cycle jours pairs/impairs		•		•		
Calendrier 365 jours				•		
Programme test					•	
Cycles pré-programmés			6			
Durées pré-programmées			7			
Capacité vanne par station	1	1	1	1	1+1	1
<b>COMPATIBILITÉS</b>						
Compatibilité système centralisé						•
<b>BOÎTIER</b>						
Plastique - extérieur sous abri	•	•	•	•	•	•
IP 68			•	•	•	•
Piédestal en acier inoxydable en option						
<b>ACCESSOIRES</b>						
Pluviómetre RAIN CHECK™						
Sonde pluie RSD-BEx				•	•	•
Kit pré-monté avec vanne JTV			•	•		